PRODUKTANWENDUNGEN ÜBERSICHT

VORBEHANDELN	Für Fliesenkleber und Spachtelmassen	Für Spachtelmassen		Für Fliesenkleber und Spachtelmassen
	Meister Grundierung	Meister Haftemulsion*		Meister Haftkraft
Allgemeines		pur	verdünnt	
EMICODE	EC1 PLUS			EC1 PLUS
Untergründe				
Zementestriche	■		■	
Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche)	■**			
Kalk- / Zementputze	■		■	
Kalk- / Gipsputze	■			
Beton saugend	■		■	
Beton nicht saugend		■		■
Alte keramische Beläge		■		■
Terrazzo		■		■
Natur- und Betonwerkstein		■		■
Trockenbauplatten	■			
Festanhaftende Betonlacke		■		
Gussasphaltestriche				■
Holzuntergründe				■
Festanhaftende Klebstoffreste				■
Metall				■**

* Für die „frisch in frisch"-Untergrundvorbehandlung (nach einer kurzen Ablüftzeit von 10 – 15 Minuten, maximal 30 Minuten) von meister Spachtelmassen. meister Haftemulsion darf nicht mehr in flüssiger Form vorliegen, bereits getrocknete Filme müssen entfernt werden. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der technischen Produktinformation.
** Bitte technische Produktinformation beachten.