

# PRODUKTANWENDUNGEN ÜBERSICHT

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU	Meister Stein- und Plattenkleber mit Trass	Meister Drainmörtel mit Trass	Meister Fugenmörtel mit Trass
<b>Allgemeines</b>			
Art	Mittelbettmörtel	Drainage- und Verlegemörtel	Fugenmörtel
Bindemittel	Zement	Zement	Zement
EMICODE	EC1 <sup>PLUS</sup>	n.a.	n.a.
Körnung	n.a.	≤ 4 mm	≤ 2 mm
Schichtstärke	5 bis 20 mm	mind. 3 cm, max. 6 cm	
Fugenbreite	-	-	mind. 5 mm, max. 30 mm
ÖNORM	i.A. an EN 12004	i.A. an B4710-1	i.A. an RVS 08.18.01
<b>Anwendungsgebiet</b>			
Wand	■		
Boden	■	■	■
Innen und Außen	■	■	■
Feucht- und Nassräume	■		■
Fußbodenheizung (Innenbereich)	■		■
Wohnbereich	■	■	■
Außenbereich (Balkon, Terrasse)	■	■	■
Widerstandsfähigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel		stark säurehaltige Produkte vermeiden	stark säurehaltige Produkte vermeiden
<b>Eigenschaften</b>			
Begehrbar	nach ca. 24 Stunden	ca. 3 - 5 Tage	ca. 3 Tagen
Verarbeitungszeit	ca. 3 Stunden	ca. 1,5 Stunden	ca. 1,5 Stunden
<b>Belagsmaterial</b>			
Naturstein (verfärbungsunempfindlich)	■		
Naturstein (verfärbungsempfindlich)			
Betonwerkstein	■		
Cotto	■		
Ziegelfliesen, Handformteile	■		
<b>Untergründe</b>			
Zementestrich	■	■	
Beton (Normalbeton)	■ mind. 2 Monate alt	■	
Porenbeton (innen)	■		
Mauerwerk (ebenflächig, kein Mischmauerwerk)	■		
Alter Fliesenbelag	□		
Putz (Zementputz/Kalkzementputz)	■		

■ besonders empfehlungswert □ geeignet