

Ampacoll® Fenax DS

Fensteranschlussband, doppelseitig



aussen
innen

- > Extreme Klebekraft
- > Vollflächig klebend
- > Doppelseitig klebend
- > Feuchtevariabel
- > Ein und dasselbe Band für innen und aussen – Forderung «innen dichter als aussen» ist erfüllt
- > Liner mit Fingerlift

Technische Daten		Wert	Norm
s _d -Wert		1,5–16,5m	
Kleberauftrag		300g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		–5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit		–40°C bis +100°C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220N/5cm	EN 12311-2/A
	quer	280N/5cm	
Reissdehnung	längs	100%	EN 12311-2/A
	quer	140%	



Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty




Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03
(PB-E03-020310-de)





Einsatzbereich: dichter Anschluss von Türen und Fenstern im Massiv-, Holz- und Metallbau **vor** der Montage.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115537515	Ampacoll® Fenax 30/45 DS	25 m × 75 mm Linerteilung: 30 mm, 45 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537546	Ampacoll® Fenax 30/70 DS	25 m × 100 mm Linerteilung: 30 mm, 70 mm	4 Rollen = 100 lfm	49 Kartons
7640115537577	Ampacoll® Fenax 30/120 DS	25 m × 150 mm Linerteilung: 30 mm, 120 mm	2 Rollen = 50 lfm	49 Kartons
7640115537607	Ampacoll® Fenax 30/170 DS	25 m × 200 mm Linerteilung: 30 mm, 170 mm	2 Rollen = 50 lfm	49 Kartons



 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

8007EU/DX.YY(VS)0519

www.ampack.biz

Ampacoll® Fenax FO

Fensteranschlussband, vorgefaltet



aussen
innen

- > Extreme Klebekraft
- > Vollflächig klebend
- > Vorgefaltet
- > Feuchtevariabel
- > Ein und dasselbe Band darf innen und aussen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als aussen» ist erfüllt.
- > Liner mit Fingerlift

Technische Daten		Wert	Norm
s _d -Wert		1,5 – 16,5m	
Kleberauftrag		300g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		–5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis +100 °C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220 N/5 cm	EN 12311-2 / A
	quer	280 N/5 cm	
Reissdehnung	längs	100 %	EN 12311-2 / A
	quer	140 %	



Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty




Fugeneigenschaften nach
ift-Richtlinie MO-01/1:
2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03
(PB-E03-020310-de)





Einsatzbereich: Dichter Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau **nach** der Montage.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115537423	Ampacoll® Fenax 12/63 FO	25 m × 75 mm vorgefaltet: 12 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537454	Ampacoll® Fenax 12/88 FO	25 m × 100 mm vorgefaltet: 12 mm	6 Rollen = 150 lfm	35 Kartons
7640115537485	Ampacoll® Fenax 12/138 FO	25 m × 150 mm vorgefaltet: 12 mm	4 Rollen = 100 lfm	35 Kartons



 Beachten Sie unsere Einbaueinleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

8006EU/DX.YY(VS)0519

www.ampack.biz

Ampacoll® Fenax

Fensteranschlussband



aussen
innen

- > Extreme Klebekraft
- > Vollflächig klebend
- > Feuchtevariabel
- > Ein und dasselbe Band für innen und aussen – Forderung «innen dichter als aussen» ist erfüllt
- > Liner mit Fingerlift
- > Sicher verputzbar

Technische Daten		Wert	Norm
s _d -Wert		1,5–16,5m	
Kleberauftrag		300g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		–5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit		–40°C bis +100°C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220N/5cm	EN 12311-2/A
	quer	280N/5cm	
Reissdehnung	längs	100%	EN 12311-2/A
	quer	140%	



Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty




Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03
(PB-E03-020310-de)





Einsatzbereich: dichter Anschluss von Türen und Fenstern im Massiv-, Holz- und Metallbau **nach** der Montage.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115537331	Ampacoll® Fenax 12/63	25 m × 75 mm Linerteilung: 12 mm, 63 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537775	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537362	Ampacoll® Fenax 12/88	25 m × 100 mm Linerteilung: 12 mm, 88 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60	25 m × 100 mm Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115537836	Ampacoll® Fenax 100	25 m × 100 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115537393	Ampacoll® Fenax 12/138	25 m × 150 mm Linerteilung: 12 mm, 138 mm	2 Rollen = 50 lfm	72 Kartons



 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

8005EU/DX.YY(VS)0519

www.ampack.biz